




IP20 E27 9,5W/835 30D BK

Pendlad växtbelysningsarmatur som är lämplig som växtbelysning i bostad eller växthus. Armaturen har en högljansig reflektor och en LED-växtlampa som ger ett behagligt ljus för ögat samtidigt som den stimulerar dina plantor att växa bättre och snabbare. Levereras med Euro-stickkontakt, 3 m anslutningskabel, takkopp och brytare monterad på armaturens ovansida. LED-växtlampa Airam 4711773 E27 9,5W 3500K 800 lm ingår.

Fiora Pendelarmatur 9,5W 3500K 800lm Dim saknas; IP20; SK II; L70B50 15000h; LED utbytbar; Växtlampa Airam 4711773 E27 1400cd 40D medföljer; CRI>80; Kapsling Plast; Färg sv

IP20 E27 9,5W/835 30D BK

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
7508063	4146705	0.645	Fiora



Montering	
Kapslingsklass (IP)	IP20
Armatyr med begränsad ytttemperatur "D" (EN 60598-2-24)	Nej
Lämplig för nödbelysning	Nej
Anpassad för bildskärmsarbete	Nej
Anslutningstyp	Övrigt
Lämplig för rampmontage	Nej
Antal poler	2
Ledararean [mm ²]	0.75
Typ av kabeldragning	Avslutning
Konstruktion	
Med ljuskälla	Ja
Kapslingsfärg	Svart
Material hus/kapsling/stomme	Plast
Material kupa	Utan kupa
Ljuskälla	LED utbytbar
Lämplig för antal ljuskällor	1
Lamphållare/socket	E27
Pendellängd från (mm)	200
Rasterutförande	Blank/Högglansig
Drivdon ingår	Nej
Upphängning medlevereras	Ja
Reflektor	Blank/Högglansig
Pendellängd till (mm)	3000
Integrerad nödströmförsörjning	Nej
Utbytbar drivdon	Nej
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)	F
Dimning och styrning	
Dimning 0-10 V	Nej
Dimning 1-10 V	Nej
Dimning DALI-2	Nej
Dimning DALI	Nej
Dimning DMX	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimning LineSwitch	Nej
Dimning tillverkarspecifik	Nej
Dimming mains voltage modulation	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning programmerbar	Nej
Dimning RF	Nej
Dimming sinusvåg (Sine Wave Reduction)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Dimning DSI	Nej
Konstant ljusflöde (CLO)	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Bluetoothstyrd	Nej

Fotometriska data	
Armaturljusflöde (lm)	800
Färgtemperatur (min) (K)	3500
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Ljusuttag	Direkt
Ljusfördelning	Symmetrisk
Direkt-/indirekt ljus kan regleras separat	Nej
Ljusfärg	Vit
Färgtemperatur (max) (K)	3500
Ljusfördelare/spridare	Reflektor
Justering av färgtemperatur	Nej
Justering av ljusflöde	Nej
Justerbar ljusfördelning	Nej

Livslängd och kapacitet	
Nominell livstid L70/B50 vid 25 °C	15000

Mått	
Diameter (mm)	140
Längd (mm)	140
Bredd (mm)	140
Höjd/djup (mm)	175

Teknisk data	
Skyddsklass	II
Drivdon	Krävs ej
Spänningstyp	AC
Lämplig för lampeffekt (min) (W)	1
Märkspänning från (V)	220
Max. systemeffekt (W)	9.5
Märkspänning till (V)	240
Lämplig för lampeffekt (max) (W)	9.5
Ljusutbyte (lm/W)	84